

## Taipuisa kaiutinkaapelisarja (halogeenivapaa)



TUOTEKOODI	JOHTIMIEN MÄÄRÄ	POIKKI-PINTA-ALA mm <sup>2</sup>	JOHTIMEN RAKENNE	JOHTIMEN HALKAISIJA ø mm	ULKOHALKAISUJA ø mm	KELAKOKO / m
<b>HF 265</b>	2	2 x 1,00 (17 AWG)	32 x 0,20	2,6	7,2	100
<b>HF 275</b>	2	2 x 1,50 (16 AWG)	48 x 0,20	3,0	8,0	100
<b>HF 276</b>	2	2 x 2,50 (13 AWG)	80 x 0,20	3,5	9,0	100

Nämä ammattikäyttöön suunnitellut kaiutinkaapelit ovat halogeenittoman eristeen vuoksi turvallisia asentaa julkisiin tiloihin, kuten sairaaloihin, lentokentille, teattereihin, stadioneille, kauppakeskuksiin, kokoustiloihin, ja konserttiareenoille. Johtimet ovat happivapaata (O.F.C.) punaista kuparia.

Kaapeleiden kulutusta kestävä polyuretaanikuori (PUR) sietää erittäin hyvin korkeita lämpötiloja (-30 - +90 C°), UV-säteilyä, sekä mekaanista kulutusta, joten ne ovat ominaisuuksiltaan ihanteelliset myös ulkokäyttöön. Liittimiksi sopivat esimerkiksi Speakon, XLR, tai 6,3 mm jakki.

Pakkausko: 100 m

Väri: musta

Sähkönumerot:

HF265 /  
HF275 / 0259063  
HF276 / 0259069