

Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Inputs / Entrées:	FM	VHF / DAB	UHF C21-48
- Frequency range / Plage de fréquence	88-108 MHz	170-240 MHz	470-694 MHz
- Gain :	6 dB	5-23 dB	10-32 dB
- Noise figure / Facteur de bruit	12 dB	3.0 dB	1.5 dB
- Max. input level / Niveau d'entrée max.	104 dBµV	96 dBµV	82 dBµV
- Max. output level / Niveau de sortie max.	110 dBµV	112dBµV	110 dBµV
- DC Power Pass / Passage cc	-	-	500 mA max.
- Consumption / Consommation	80 mA (24V) - 160 mA (12V)		
- Connectors / Connecteurs	F		
- Mounting / Montage	Mast or wall / sur mât ou sur paroi		
- Dimensions :	122 x 98 x 56 mm		

07/25



UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27

B-8970 Poperinge

Belgium

Tel. +32 57 33 33 63

www.johansson.be

e-mail : sales@johansson.be




7415DC

3 Inputs Preamplifier - Combiner

Préamplificateur - Coupleur 3 entrées

How to make your connections

Branchements



- (1) = To UHF antenna
Vers antenne UHF
- (2) = To FM antenna
Vers antenne FM
- (3) = To VHF / DAB antenna
Vers antenne VHF / DAB
- (4) = To TV (+12/24V)
Vers TV (+12/24V)

Application

