ISKRA LOW UHF

Iskra P-12/400

Suuntaava ulkoantenni 400 MHz:n alueen kiinteisiin asennuksiin. Laajin kaista sarjassa, ja antenni tulee valmiiksi kaapeloituna.

350–470 MHz | 8 dBi | TETRA / VIRVE | LTE 450 | LoRa 433



MIKÄ SE ON?

Iskra P-12/400 on 12-elementtinen log-periodinen suunta-antenni ulkoasennuksiin. Se kattaa taajuusalueen 350–470 MHz ja on tehty luotettaviin datayhteyksiin esimerkiksi TETRA- ja LTE 450 -verkoissa.

Antenni sopii asentajille ja järjestelmätoimittajille kiinteisiin kohteisiin, joissa yhteys halutaan suunnata tiettyyn suuntaan. Mukana tuleva 10 metrin kaapeli ja N-uros-liitin vähentävät asennuksen erillishankintoja.

MITÄ SE TEKEE?

- **Suuntaa yhteyden** – 8 dBi:n vahvistus ja 24 dB:n etu-takasuhde painottavat haluttua suuntaa.
- **Kattaa laajan kaistan** – sama antenni toimii koko alueella 350–470 MHz.
- **Helpottaa suuntausta** – pääkeilan leveys on vaakatasossa 84° ja pystytasossa 62°.
- **Tulee valmiina** – antenni on esiasennettu, ja pienihäviöinen kaapeli on valmiiksi liitetty.
- **Kestää ulkona** – rakenteessa on alumiiniseosta, galvanoitua terästä ja UV-kestävää muovia.

KÄYTTÖKOHTEET

Kriittinen viestintä

TETRA- ja LTE 450-yhteydet. Sopii VIRVE-verkon 380–400 MHz:n taajuuksille.

Energia ja vesi

SCADA, etävalvonta ja ohjaus sähkö-, vesi- ja kaasuverkoissa.

IoT ja M2M

Älykkäät verkot, etäluenta ja LoRa 433 -sovellukset.

PMR ja lupavapaat

PMR-palvelut sekä 433 ja 446 MHz:n lupavapaat kaistat.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue	350–470 MHz
Vahvistus	8 dBi
Antennityyppi	Log-periodinen, 12 elementtiä
Polarisaatio	Pystypolarisaatio
Etu-takasuhde	24 dB
Pääkeilan leveys	Vaaka 84°, pysty 62°
Suurin teho	50 W
Impedanssi	50 Ω, VSWR 1,4:1
Antennin pituus	68 cm
Maston halkaisija	20–50 mm
Kaapeli ja liitin	10 m WL-240, N-uros

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Iskra P-12/400 -antenni esiasennettuna
- Mastokiinnike
- 10 m WL-240-kaapeli
- Tehtaalla asennettu N-uros-liitin
- Yksittäispakattu PVC-muovipussiin
- Kuljetuslaatikossa 10 antennia

Valmistaja: Iskra, d.o.o., Slovenia
Tuote: P-12/400, 10 m, N-uros, pystypolarisaatio

Lisätiedot: Saatavilla myös H/V-polarisaatiolla ja muilla liittimillä, kuten TNC.

Tekniset tiedot valmistajan mukaan, muutokset mahdollisia. Tele-Tukku Oy.