

# Sea-Connect

## 4 dBi wideband 3G/4G/LTE antenna d. 11 cm (4")

 The new Scout Sea-Connect wideband antenna provides coverage for 3G/4G/LTE and WLAN systems in a compact and waterproof design, ideal for any type of boat. Excellent performance with VSWR less than 1.5:1 in all 3G and 4G bands. The frequencies supported are 698-2700 MHz covering all major bands: 4G, 3G, AWS, LTE, CLR, DCS, IMT, ISM, PCS, WCDMA, WCS, WiFi, WiMax, Cellular.

Easy to install both on standard 1" x 14 threaded mounts and on deck as a permanent, through-hole mount solution (onto a non-metal surface or enclosure). The UV stable casing provides outstanding corrosion resistance in the harshest environments. The antenna terminates in an N type female connector.

 La nuova antenna multibanda Scout Sea-Connect garantisce una eccellente copertura per 3G/4G/LTE e per sistemi WLAN, il tutto incluso in un design compatto e waterproof ideale per ogni tipo di imbarcazione. Le prestazioni eccellenti sono confermate da valori VSWR inferiori a 1.5:1 per le bande 3G e 4G. Grazie a una copertura di banda completa da 698-2700 MHz l'antenna Sea-Connect è perfettamente adatta a tutte le seguenti applicazioni: 4G, 3G, AWS, LTE, CLR, DCS, IMT, ISM, PCS, WCDMA, WCS, WiFi, WiMax, Cellular.

L'antenna può essere installata sia su base standard con attacco 1" x 14 sia direttamente su deck in modo stabile con foro per cavo passante (su superfici non metalliche). L'involucro è resistente a raggi UV per prevenire il deterioramento del colore e resistente all'ambiente marino. L'antenna termina con un connettore di tipo N femmina.

 Die neue Scout Sea-Connect Breitband Antenne für 3G/4G/LTE und WLAN Systeme ist mit ihrem kompakten und wasserdichten Design ideal für alle Bootstypen. Unübertreffliche Leistung mit VSWR von weniger als 1.5:1 in allen 3G und 4G Breiten. Mit der Frequenz von 698-2700 MHz werden alle wichtigsten Breiten abgedeckt: 4G, 3G, AWS, LTE, CLR, DCS, IMT, ISM, PCS, WCDMA, WCS, WiFi, WiMax, Cellular.

Antenne ist sowohl an Standard 1" Gewinden mit 14 Gewindegängen, als auch an Deck als dauerhafte Anbringung an einer nicht metallischen Oberfläche sehr leicht zu installieren. Die wasserdichte Schale ist sowohl UV - abweisend und verhindert Korrosion sogar in den schlechtesten Wetterverhältnissen. N Female Stecker.



Multiple mounting options



### Technical specifications

Frequency	698-2700 MHz
Gain	4 dB
V.S.W.R.	≤ 1.7
Horizontal beamwidth	360°
Vertical beamwidth	60°
Input impedance	50 ohm
Max power	100W
Antenna diameter	11 cm (4")
DC Ground	Yes
Connector	N female

- ▶ Full Band (698 - 2700 MHz)
- ▶ Excellent performance in all 3G and 4G bands
- ▶ Designed for marine use
- ▶ Omni-directional antenna 4 dB Gain
- ▶ Easy to install (mount/deck)